

製品仕様書	Specification	
Trading Co.,		
装置 名称		
作 成 日		
入力 (AC)	Input (AC)	
入力電圧	Input Voltage	AC100V-240V
入力周波数	Input Frequency	50Hz/60Hz
入力相数	Connection phase	単相2線
充電/放電 (蓄電池)	Charge/Discharge (Battery)	
電池種類	Battery Type	リン酸鉄リチウムイオン電池
蓄電容量	Battery Capacity	240Wh
放電容量	Discharge Capacity	200Wh
充電時間	Charging Time	5時間
出力 (AC)	Output (AC)	
定格出力電圧	Rated AC Voltage	AC100V ±10%
定格出力周波数	Rated Output Frequency	55Hz
出力相数	Output phase	単相2線
定格出力	Rated Output Power	240Wh
最大出力	Max Output Power	300Wh (連続1分)
停電時自動切換有無	Switching For Blackout	
出力 (DC)	Output (DC)	
定格出力電圧	Rated DC Voltage	DC5V
定格出力	Rated Output Frequency	1A
最大出力	Max Output Power	2A
基本データー	General Data	
使用環境温度範囲	Operating Temperature Range	0℃～40℃
使用環境湿度範囲	Operating Humidity Range	20%～85%RH
使用場所	Installation Condition	屋内・屋外 (制限あり)
保護	Protection	
過充電保護	Excessive Charge Protection Circuit	○
過放電保護	Overdischarge Protection Circuit	○
過負荷保護	Overlord Protection Circuit	○
加熱保護	Overheating Protection Circuit	○
寸法		
蓄電装置寸法 (W)	Dimention (W)	422.5
蓄電装置寸法 (D)	Dimention (D)	340
蓄電装置寸法 (H)	Dimention (H)	171
蓄電装置寸法 (重量)	Weight	7.8Kg